



9" DE ANCHO PARA MEJOR acomodar las tejas de la cresta



Neto gratis
Área verificada

TSLOR9-4FR CARACTERÍSTICAS

- La pantalla de fibra de vidrio soldada sónicamente proporciona una mayor protección contra la intemperie
- Incluye clavos de vástago anular de 2 1/2", 30 clavos por pieza
- Se puede instalar una pistola de clavos neumática o un martillo
- Cuatro agujeros de drenaje por lado y por pie
- 11 pulgadas cuadradas de área libre neta por pie lineal
- Deflector venturi externo
- Agujeros para clavos marcados cada 6 pulgadas - apoyados cada pie
- Preformado para una inclinación de 3/12
- Se adapta a las inclinaciones de los tejados de 2/12 a 16/12
- Líneas de clavado moldeadas
- Línea central moldeada para una rápida y fácil alineación
- Lengüetas de alineación
- Escudo de agua externo
- Líneas de guía del ancho de las ranuras
- Tapón de abanico moldeado patentado se adapta a todas las inclinaciones de los tejados
- **Garantía limitada de por vida**

1. Marca UL completa incluida en el respiradero
2. Deflectores internos curvados aerodinámicamente para minimizar la resistencia al viento
3. Los deflectores perpendiculares OmniRidge perpendiculares OmniRidge® mejoran el flujo de aire
4. Las rejillas están situadas más cerca de la corriente de viento para mejorar el flujo de aire
5. Tapón moldeado en el extremo
6. La junta inferior resistente a la intemperie impide la infiltración de la intemperie

ESPECIFICACIONES

Model		Packaged
TSLOR9-4FR		10 por caja
Longitud (pies)	Inclinación del tejado	NFA (pulg. ²)
4	2/12 to 16/12	44

Revised on 8/21/2022

Escanear el código QR para acceder adicional información.

