

HouseWrap-SUPREME

Barrera de Polipropileno Resistente a la Intemperie

TopShield® HouseWrap-Supreme es la única opción para aplicaciones exigentes para proteger de condiciones climáticas y ambientes severos

TopShield® HouseWrap-SUPREME es la única opción para aplicaciones exigentes para proteger de condiciones climáticas y ambientes severos. Debido a su construcción única, **HouseWrap-SUPREME** previene la infiltración de aire y agua al mismo tiempo que permite el escape del vapor de agua. Pero la característica más exclusiva es el drenaje de 360 grados que que ninguna otra envoltura del mundo puede ofrecer. **HouseWrap-SUPREME** puede drenar en TODA dirección, sin importar el revestimiento final de la pared, madera, vinilo, metal, piedra de ladrillo, revestimientos de cemento estuco o ERIS. La incorporación de ALTA 360 hace de **TopShield® HouseWrap-SUPREME** una capa de protección una capa de protección contra la intemperie única en su género para cualquier tipo de construcción con la garantía de calidad y servicio de por vida. **HouseWrap-SUPREME** le cubre en todos los sentidos.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO		MÉTODO DE PRUEBA
Resistencia a la Penetración del Aire	0.00082	ASTM E2178 (cfm/ft2@1.57 psf)
	>2500	Gurley Hill (TAPPI-T460) (sec/100cm)
Transmisión de Vapor de Agua	385	ASTM E96 Method A (g/m2/24 hrs)
	55	(perms)
	465	ASTM E96 Method B (g/m2/24hrs)
	67	(perms)
Resistencia a la Penetración del Agua	>300	AATCC 127 (cm)
Peso Básico	2.2	TAPPI T-410 (oz/sq yd)
Espesor	8	ASTM D3776 (mils)
Resistencia a la Rotura	30	ASTM D882 (lb/in) MD
	30	ASTM D882 (lb/in) CD
Tracción en Seco	45	ASTM D504 (lb/in) MD
	45	ASTM D5034 (lb/in) CD
Resistencia al Desgarro (trapezoide)	13.5	ASTM D1117 (lbs) MD
	12.5	ASTM D1117 (lbs) CD
Eficiencia del Drenaje	>95 %	ASTM E2273
	>95%	ICC-ES AC 235 Sección 4.5
Características de la Combustión en Superficie	5 Class A	Índice de propagación de la llama ASTM E84
	45 Class A	Smoke Develop Index
Exposición a la Luz Ultravioleta	180 días	

MÉTODO DE PRUEBA	ROLLOS POR PALETA
36"x100'	50
36"x150'	45
54"x100'	100
54"x150'	90
9'x100'	50
9'x150'	45
9'x195'	40
10'x100'	50
10'x150'	45
10'x195'	40

Escanearel código QR para acceder adicional información

