

TSLOR9-4 Lo-OMNIRIDGE SHINGLE OVER RIDGE VENT

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

1.1 MATERIALES:

- 1.1.1 Polímeros plásticos:** Copolímero de alto impacto mezclado a medida con aditivos de estabilización UV.

2. MISCELÁNEO:

- 1.2.1 Descripción:** Moldeado por inyección, teja sobre la ventilación de la cresta. Moldeado en secciones de 4 pies. Ajustable a pendientes de tejado de 2/12 a 16/12. Cuenta con un deflector venturi exterior con deflectores omnidireccionales perpendiculares, deflectores curvos aerodinámicos internos, tapones de extremo moldeados, conexión de solapa a prueba de intemperie con lengüetas de alineación, protector de agua en las rejillas y orificios de clavado totalmente soportados. Líneas de clavado moldeadas para las tejas de remate. Para uso con tejas de capuchón de 9". Esta es una rejilla de escape y debe utilizarse junto con rejillas de entrada adecuadas para un funcionamiento correcto.
- 1.2.2 Color:** Disponible en NEGRO.
- 1.2.3 Área libre neta:** 11 pulgadas cuadradas por pie lineal. (44 pulgadas cuadradas por cada parte de 4 pies.)
- 1.2.4 Empaquetado:** Empaquetado de 10 en una caja de cartón. Disponible en longitudes de 4 pies. Las etiquetas UPC se colocan en cada tubo de ventilación y en la caja de cartón.
- 1.2.5 Garantía:** Garantía limitada de por vida.
- 1.2.6 Rendimiento:** Ha superado los requisitos de las pruebas del condado de Miami-Dade para el levantamiento estructural y la infiltración de la lluvia impulsada por el viento
- 1.2.7 Aprobaciones:** Aprobado por el Condado de Miami-Dade - NOA No: 20-0908.07, expira: 09/04/23.
- 1.2.8 Otros:** Evaluado por el ICC-ES - ERS-4531 para seguir las normas IBC e IRC

Revised on 8/21/2022

Escanearel
código QR para
acceder adicional
información

