



SÓLO PARA USO PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN: Utilice TopShield® PRO #81 Butter Grade Mastic para reparaciones en aplicaciones de techado e impermeabilización como en el sellado de tapajuntas bordillos, penetraciones y costuras. Este producto de reparación 100% de silicona tiene una excelente adhesión y flexibilidad junto con una resistencia química, a los rayos UV y a la intemperie. y a la intemperie.

APLICACIÓN: Sólo para uso exterior. TopShield® PRO #81 puede aplicarse utilizando una brocha, paleta o pistola de calafateo a granel. Este producto es ideal para casi cualquier aplicación de sellado o reparación. Las superficies deben estar limpias, secas y libres de grasas y aceites antes de la aplicación. Las superficies húmedas o mojadas provocarán problemas de adherencia o ampollas. Los metales deben ser desengrasados con un disolvente adecuado. Para obtener los mejores resultados, aplique cuando la temperatura del aire y de la superficie sea de 40 °F y en aumento. Aplique en una proporción de 12.5 pies cuadrados por galón. Se recomiendan tres pasadas. Se recomiendan tres capas en todas las reparaciones. Los gránulos para techos pueden ser incrustados en la capa superior del sellador para la estética. El sellador se endurece en 1 - 2 horas y se cura completamente en 24 - 36 horas a 70 °F y 50% de humedad relativa. A menor humedad, películas más gruesas humedad, poco flujo de aire y temperaturas más bajas aumentarán los tiempos de secado. Este producto está diseñado para ser utilizado con revestimientos a base de silicona. Debido a que de silicona, otros productos químicos, como el acrílico, no se adhieren a este producto. Verifique la compatibilidad antes de aplicar el revestimiento.

PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN: NO permita que el producto se congele. Durante la aplicación de estos productos se debe utilizar ropa, guantes y gafas de protección. Al transportar este producto, asegúrese de que la tapa esté bien ajustada y que el cubo esté asegurado y en posición vertical. NO permita que el cubo se voltee, ya que esto puede causar que la tapa se afloje y se produzcan fugas. No transporte el producto sobre los asientos de los pasajeros o dentro del compartimiento de pasajeros de cualquier vehículo. Almacene el producto en la zona de carga del vehículo y asegúrelo sobre paños protectores para evitar daños por derrames accidentales. Selle el envase cuando no lo utilice.

LIMPIEZA: Limpie las herramientas con xileno. En todo Estados Unidos, consulte con su representante local la disponibilidad del producto..

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y DE RENDIMIENTO TÍPICAS

Peso por galón	12.3 - 12.8 lbs./gal.
Color	Blanco
Resistencia a la tracción	300 psi
Elongación	500%
Herramienta de aplicación	Paleta o Brocha
Tiempo de secado (50% Humedad Relativa, 70 °F)	30 min
Curado completo 1/4" (50% Humedad Relativa, 70 °F)	3 - 7 Días
Temperaturas de aplicación	40 °F - 110 °F
Punto de inflamación	> 450 °F
Herramientas de limpieza	Xileno

*Los datos de las especificaciones pueden variar +/- 5% de los valores publicados

Pesos de Envío Aproximados (Nota: Todos los pesos aproximados incluyen el contenedor)	
2 galones (18.9L)	27.5 lbs.
VOC	<10 g/L (regulatory)

GARANTÍA Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: SRS Distribution, Inc. (en adelante SRS) garantiza por la presente al comprador original, siempre y cuando se presente el comprobante de compra original, que este producto estará libre de cualquier defecto de fabricación que pueda afectar materialmente y de manera adversa el desempeño del producto en el momento de su fabricación. En caso de que un defecto de fabricación afecte materialmente y de forma adversa al rendimiento de este producto, SRS, a su entera discreción y tras recibir la notificación escrita oportuna del Comprador dentro del Periodo de Garantía, proporcionará producto(s) de sustitución o reembolsará el precio de compra del producto defectuoso.

ESTA GARANTÍA LIMITADA ES LA ÚNICA Y EXCLUSIVA GARANTÍA DEL COMPRADOR Y SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, CONDICIONES, REPRESENTACIONES Y GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, YA SEA POR LEY O POR EQUIDAD, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO.

Esta garantía limitada no cubre los costes de mano de obra o de instalación, las fugas o los materiales no fabricados por el proveedor OEM, daños consecuentes o incidentales. Algunos estados no permiten limitar la duración de una garantía implícita implícita, por lo que es posible que la limitación anterior no se aplique en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Dirija todas las reclamaciones de garantía por escrito, junto con la prueba original de compra, a TopShield® PRO, c/o Warranty Claims Department, 7440 State Highway 121. McKinney, TX 75070-2196. El lugar exclusivo para cualquier acción legal que surja de la compra de este producto o de esta garantía se llevará a cabo en un tribunal de jurisdicción competente dentro del condado de Hillsborough, Florida. La ley de Florida será la que rija. Para obtener información adicional sobre la garantía limitada estándar, póngase en contacto con SRS en el teléfono (855) 569-1550 o en info@srstopshield.com.

©2021 TopShield® PRO

Manufactured For:

SRS Distribution, Inc.

7440 State Hwy 121

McKinney, TX 75070

See SDS for more information

Escanearel
código QR
para acceder
adicional
información

