

Fleece-Top

SEAM & REPAIR TAPE

Cinta de Vellón



DESCRIPCIÓN:

La cinta TopShield PRO Seam & Repair es una cinta autoadhesiva de reparación y tapajuntas diseñada para detener inmediatamente las fugas y hacer una variedad de reparaciones y reparaciones de impermeabilización. La cinta Seam & Repair se adhiere a metal, madera hormigón estructural, bloques de hormigón, ladrillos lisos BUR, lisos SBS, APP liso, EPDM, TPO, Hypalon y techos de PVC. La aplicación es rápida, fácil y limpia.

PREPARACIÓN:

El sustrato debe estar limpio, seco y libre de rocío, escarcha, aceite, sal, polvo y óxido. Limpie primero la zona con un paño y un limpiador. En los techados metálicos, lave y frote con detergente para eliminar cualquier aceite o suciedad. Elimine el óxido con un cepillo de alambre. Utilizar imprimación en superficies rugosas o con temperaturas inferiores a 40 °F. Para obtener los mejores resultados en la aplicación a bajas temperaturas, almacene los rollos en un zona cálida y calentar el sustrato con aire caliente antes de la aplicación.

APLICACIÓN:

Cortar a medida. Las longitudes más cortas (menos de 4 pies) son más fáciles de trabajar a menos que se utilice un equipo de dos o más aplicadores. Retirar el film separador y presione en su lugar utilizando una mano enguantada o un rodillo de acero. Aplique la longitud exacta en el lugar predeterminado. La cinta no se puede despegar y volver a colocar. Siempre enrolle desde el centro hacia afuera para eliminar las bolsas de aire atrapadas y las bocas de pescado. Comience en las esquinas para eliminar la "tienda de campaña". Nota: Para la cinta de lana, cubra la cinta el mismo día con el revestimiento de silicona o acrílico TopShield PRO o masilla según las instrucciones del producto, un mínimo de 2" más allá de la cinta en todos los lados. La selección del recubrimiento dependerá del tipo de techo existente y de la aplicación. aplicación. Siga siempre las instrucciones de aplicación del fabricante y de cobertura del fabricante.

PRECAUCIONES:

La cinta TopShield PRO no se adhiere a las superficies de silicona. Para obtener los mejores resultados, pruebe la adherencia en las membranas antes de la aplicación. NO almacenar a temperaturas superiores a 110 °F. La cinta no debe ser estirada durante la instalación. La presencia de productos químicos ácidos o alcalinos reducirá la esperanza de vida de la cinta y debe limpiarse regularmente.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y DE RENDIMIENTO TÍPICAS	
Fuerza de Pelado	21 lbs. +/- in de ancho
Temperatura de Aplicación	- 30 °F a 200 °F
Color	Poliéster Fleece
Alargamiento del	900%.
Flexibilidad a Baja Temperatura Pasa a	- 65 °F, Sin Agrietarse
Permeabilidad	.001 Perms Máx.
Vida Útil	5 años*
Rotura Por Tracción	4000+ / -500 psi
Espesor Total	35 mils
Resistencia a Los Rayos UV	Debe recubrirse con un revestimiento aprobado, Recubrimiento TopShield® Pro Blanco

*Almacenamiento a temperatura ambiente

Pesos de Envío Aproximados (Nota: Todos los pesos aproximados incluyen el contenedor)		
Rollos de 4" X 50'	12 por caja	50 lbs.
Rollos de 6" X 50'	8 por caja	50 lbs.
Rollos de 12" X 50'	4 por caja	50 lbs.

GARANTÍA Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: SRS Distribution, Inc. (en adelante SRS) garantiza por la presente al comprador original, siempre y cuando se presente el comprobante de compra original, que este producto estará libre de cualquier defecto de fabricación que pueda afectar materialmente y de manera adversa el desempeño del producto en el momento de su fabricación. En caso de que un defecto de fabricación afecte materialmente y de forma adversa al rendimiento de este producto, SRS, a su entera discreción y tras recibir la notificación escrita oportuna del Comprador dentro del Periodo de Garantía, proporcionará producto(s) de sustitución o reembolsará el precio de compra del producto defectuoso. ESTA GARANTÍA LIMITADA ES LA ÚNICA Y EXCLUSIVA GARANTÍA DEL COMPRADOR Y SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, CONDICIONES, REPRESENTACIONES Y GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, YA SEA POR LEY O POR EQUIDAD, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. Esta garantía limitada no cubre los costes de mano de obra o de instalación, las fugas o los materiales no fabricados por el proveedor OEM, daños consecuentes o incidentales. Algunos estados no permiten limitar la duración de una garantía implícita implícita, por lo que es posible que la limitación anterior no se aplique en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Dirija todas las reclamaciones de garantía por escrito, junto con la prueba original de compra, a TopShield® PRO, c/o Warranty Claims Department, 7440 State Highway 121. McKinney, TX 75070-2196. El lugar exclusivo para cualquier acción legal que surja de la compra de este producto o de esta garantía se llevará a cabo en un tribunal de jurisdicción competente dentro del condado de Hillsborough, Florida. La ley de Florida será la que rija. Para obtener información adicional sobre la garantía limitada estándar, póngase en contacto con SRS en el teléfono (855) 569-1550 o en info@srstopshield.com.



Escanearel código QR para acceder a información adicional